CERUSE PARQUET

Protège et apporte une touche décorative aux parquets en soulignant de façon délicate le veinage du bois.

Destination

Sur parquets neufs ou anciens, bruts et poncés.
- Sur chêne ou châtaignier pour un effet cérusé
- Sur les autres essences pour un effet de patine

Performances

- Recrée le charme et l'esprit des patines d'autrefois
- Prêt à l'emploi
- Anti tache
- Idéal dans les pièces à vivre: salon, chambre…
- Facile d'application et d'entretien

Teinte : blanc cérusé, miel blond, gris gustavien, brun antique

Aspect : mat

Conditionnement : 1L

Temps de séchage :

Au toucher : 1 h

Complet : 24 h

Rendement en 1 couche par 1L :

+ ou – 10 m² (le rendement peut varier selon l'état et l'essence du bois)

Nettoyage : white spirit ou décireur Libéron

Matériel : pinceau spalter+chiffon

Mode d'emploi

S'utilise sur un parquet sec, correctement poncé et dépoussiéré.

1. Sur un parquet chêne ou châtaignier, creusez au préalable les veines du bois à l'aide d'une brosse à céruser et dépoussiérez.
2. Appliquez, en commençant par le fond de votre pièce, la patine au pinceau spalter. Procédez pas bandes successives en suivant le fil du bois.
3. Essuyez ensuite la patine avec un chiffon de coton non pelucheux, toujours en suivant le fil du bois.

Laissez sécher 24h.

Appliquez une 2ème couche selon le même principe pour un effet plus marqué.

Le conseil Libéron

- Entretien courant: serpillière humide
- Entretien annuel: appliquer une nouvelle couche de patine sur le même principe.
- Pour des pièces à fort trafic: sur un parquet en bois à tanins (chêne, châtaignier), vous pouvez protéger la patine décorative parquet en appliquant la cire nourrissante incolore Libéron.

Pour les autres essences, appliquer le vitrificateur parquets anciens Libéron incolore ciré, non jaunissant.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans
Service Consommateurs : 03 84 35 00 50
La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.